

Kurzanleitung — Installation auf einer neuen Home-Assistant-Instanz

Alle Dateien, die dafür nötig sind, liegen schon in diesem Ordner. Ausführliche Erklärungen, Troubleshooting und Hintergründe stehen in `../INSTALL.md` — hier nur die Checkliste.

Voraussetzungen

- HACS installiert, darüber **pyscript** installiert (HACS → Integrationen → „pyscript“ suchen → Download → HA neu starten)

1. Dateien kopieren

Ziel ist das `config`-Verzeichnis der neuen HA-Instanz, z. B. über das Samba-Share-Add-on (`\\<HA-IP>\config`):

Aus diesem Ordner	Nach
<code>pyscript\</code>	<code>\\<HA-IP>\config\pyscript\</code>
<code>data\</code>	<code>\\<HA-IP>\config\audi_dashboard\</code> (umbenennen von <code>data</code> zu <code>audi_dashboard</code>)
<code>www\</code>	<code>\\<HA-IP>\config\www\</code>

In `audi_dashboard\` danach `fahrzeugprofil.example.json` zu `fahrzeugprofil.json` umbenennen — die Platzhalter darin lassen sich nach dem ersten Start direkt in der App unter **Einstellungen** → **Fahrzeug einrichten** eintragen.

2. configuration.yaml ergänzen

Die beiden Blöcke aus `configuration_snippet.yaml` (`pyscript:` und `panel_custom:`) in die bestehende `configuration.yaml` übernehmen — nicht ersetzen. Falls dort schon `pyscript:` existiert, nur `allow_all_imports: true` ergänzen.

3. Long-Lived Access Token

Profil-Avatar (unten links) → „Long-lived access tokens“ → Token erstellen → Wert in eine neue Datei `audi_dashboard\ha_token.txt` einfügen (nur der Token, keine Anführungszeichen). Wird fürs Kilometerstand-Screening gebraucht.

4. Neu starten

Einstellungen → System → Neu starten.

5. Sensoren zuordnen

Nach dem Neustart sollte „Mein Audi“ in der Sidebar erscheinen. Dort: **Einstellungen** → **Fahrzeug einrichten** → **Einrichten** → „**Setup — Sensoren zuordnen**“. Zwingend für die Fahrterkennung: der Zündungs-/ACC-Sensor (`binary_sensor` , meist vom Teltonika FMM003). Alles Weitere ist optional — ohne zugeordneten Sensor zeigt die App „unbekannt“ statt eines Werts.

6. Optional: Beleg-Parser

Nur nötig, wenn Shell-Tankbelege hochgeladen werden sollen: im Terminal & SSH-Add-on (oder `docker exec`) `pip install pypdf` ausführen.

Künftige Updates

Nicht diesen Ordner erneut kopieren — stattdessen `..\update.ps1` aus dem Hauptprojekt verwenden:

```
..\update.ps1 -Ziel "\\<HA-IP-Adresse>\config"
```

Kopiert `pyscript\` und alle `www\` -Dateien (inkl. `audi-dashboard-ios.css` und `badges\` , die früher hier im Skript fehlten), lässt `data\` / `audi_dashboard\` unangetastet. `pyscript` lädt automatisch neu, fürs Frontend reicht ein normales Neuladen der Seite (F5).

Details, Screenshots-Ersatz-Erklärungen und die vollständige Troubleshooting-Tabelle: siehe `../INSTALL.md` .